

**PRODUKTVERGLEICH**

	<b>ColorMatcher Deckenleuchte 425</b>	<b>ColorMatcher Lichtkabine 2028</b>	<b>ColorMatcher Lichtkabine 2540</b>	<b>ColorMatcher Lichtkabine 3052</b>	<b>Tru-Vue 2</b>	<b>Tru-Vue 4</b>	<b>Tru-Vue 4D</b>
Lichtquellen	4	5	5	5	4	5	4
Dimmbarkeit für Tages-, Kaufhaus- und Hauslicht inklusive							✓
Optional: Dimmbarkeit für Tages-, Kaufhaus- und Hauslicht	✓	✓	✓	✓			
Steuerung über Drucktaste	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Wippschalter-Lampenauswähler					✓		
Automatische Lichtquellensequenzierung	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Lampen-Timer für alle Lichtquellen	✓	✓	✓	✓			
Leuchten-Timer für primäre Lichtquelle					✓	✓	✓
Optisch neutrale Streuscheibe	✓	✓	✓	✓			
Optional Optisch neutrale Streuscheibe					✓	✓	✓
Munsell N5 grau ummantelt		<b>220-V-Modelle</b>	<b>220-V-Modelle</b>	<b>220-V-Modelle</b>	<b>220-V-Modelle</b>	<b>220-V-Modelle</b>	<b>220-V-Modelle</b>
Munsell N7 grau ummantelt		<b>120-V-Modelle</b>	<b>120-V-Modelle</b>	<b>120-V-Modelle</b>	<b>120-V-Modelle</b>	<b>120-V-Modelle</b>	<b>120-V-Modelle</b>
Optional N7 grau ummantelt statt N5 oder N5 statt N7		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Optional 45°-Prüftisch		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Optional Höhenverstellbares Untergestell		✓	✓	✓			
Standard-Lichtquellen 120-V-Modelle: D65, CWF, A, TL83, UV		✓	✓	✓	<b>Keine L83</b>	✓	<b>Keine CWF</b>
Standard-Lichtquellen 220-V-Modelle: D65, TL84, A, TL83, UV		✓	✓	✓	<b>Keine L83</b>	✓	<b>Keine L83</b>
Möglicher Austausch von TL83 mit: D50, D75, Horizon oder U35	✓	✓	✓	✓		✓	
Optional LED-Quelle 3000K, 3500K oder 4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Möglicher Austausch von CWF/TL84 mit: D50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Nutzbare beleuchtete Fläche</b> (Höhe x Breite x Tiefe):		<b>48 cm x 71 cm x 51 cm</b>	<b>64 x 102 x 64 cm</b>	<b>76 x 132 x 76 cm</b>	<b>36 x 61 x 34 cm</b>	<b>36 x 61 x 40 cm</b>	<b>36 x 61 x 40 cm</b>
Einheiten können zu breiteren Leuchtfeldern zusammengeschaltet werden	✓	✓	✓	✓			
<b>Abmessungen</b> (Höhe x Breite x Tiefe):	<b>13 x 102 x 66 cm</b>	<b>63 x 76 x 55 cm</b>	<b>79 x 107 x 68 cm</b>	<b>91 x 137 x 80 cm</b>	<b>48 x 67 x 42 cm</b>	<b>48 x 67 x 48 cm</b>	<b>48 x 67 x 48 cm</b>
<b>Versandgewicht</b>	<b>16 kg</b>	<b>32 kg</b>	<b>64 kg</b>	<b>93 kg</b>	<b>14 kg</b>	<b>17 kg</b>	<b>17 kg</b>
Erfüllt die Norm ASTM d1729	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Erfüllt die Normen mit SAE J361, Tappi 7513, BS-950/2, AS 1580.6001.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓